

DETECTORES DE GAS HCFC DG-HFC-3R / DG-HFC-3R-IP54 / DG-HFC-3R-DISTAN

DESCRIPCIÓN:

Estos detectores de gas están especialmente fabricados para la detección de gases hidrofluorocarbonados. El detector cuenta con un LED amarillo y dos rojos. El amarillo indica baja concentración de gas y los LED rojos indican concentración media y alta de gas.

Cuando se detecta gas se encenderán y el relé correspondiente al nivel alarma cambiará de estado. Si se opta por una alarma con retardo, el LED correspondiente parpadeará y se encenderá (cambiando el retardo de estado) cuando se exceda el tiempo del retardo.



CARACTERÍSTICAS:

Caja	Policarbonato (PC)
Alimentación	Gx230-XX: 230 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	Máx 2 W
Indicaciones	Conexión/Activo y tres niveles de indicación de alarma
Relés de salida	Contactos sin potencial (230 V , máx 5 A)
Temperatura ambiente	-40 °C / +50 °C (Compensación automática de temperatura)
Humedad	0 - 95 % Hr (sin condensación)
Juntas	4 juntas de membrana M16
Terminales de tornillo	< 1,5 mm ² , fusible < 10 A

Código	Modelo	Tamaño	Gas	Rango	Alimentación	Relés	Protección	Idoneidad
CF31300	DG-HFC-3R	160 x 80 x 86	HCFC. (R134A, R404A, R407A, R410A, R407C)	0...4000 PPM	230 VAC	3 y 3 niveles de alarma	IP21	Sala Máquinas
CF31301	DG-HFC-3R-IP54						IP54	Cámaras Frigoríficas
CF31354	DG-HFC-3R-DISTAN						IP54	

DIMENSIONES:

