

# CAJAS DE VENTILACIÓN DE SIMPLE ASPIRACIÓN 400°C/2h



## Serie SA-MU

### CONJUNTO TRANSMISOR:

- Accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior de la caja, fuera del flujo del aire.
- Ventilación del motor mediante toma de aire del exterior.

### TURBINA Y MOTOR:

- Turbina multipalas de simple aspiración en acero galvanizado
- Motor clase F con rodamiento a bolas IP-55, trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 5,5 CV) y 400/690V 50Hz (potencias superiores a 5,5 CV)

### MONTAJE:

- Ventilador montado en caja de acero galvanizado
- Posibilidad de suministro con impulsión vertical



**400°C/2h**  
**EXTERIOR**  
**FUERA DE LA ZONA DE RIESGO**

Certificado  
**Applus<sup>®</sup>**



Si no se indican datos de presión estática o revoluciones del ventilador, se suministra la configuración estándar de 15/20 mm c.d.a. (200 Pa).

Código	Modelo	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Caudal máx. (m³/h)
<b>TRIFÁSICOS 230/400V</b>				
VE 10 900	SA-MU 400°/2H 12/6 3/4CV	0,55	70	2.500
VE 10 901	SA-MU 400°/2H 12/6 1CV	0,75	71	3.000
VE 10 902	SA-MU 400°/2H 12/6 1,5CV	1,1	75	3.500
VE 10 903	SA-MU 400°/2H 12/6 2CV	1,5	80	4.200
VE 10 904	SA-MU 400°/2H 12/6 3CV	2,2	83	4.900
VE 10 905	SA-MU 400°/2H 15/7 1CV	0,75	90	4.000
VE 10 906	SA-MU 400°/2H 15/7 1,5CV	1,1	93	4.900
VE 10 907	SA-MU 400°/2H 15/7 2CV	1,5	95	5.400
VE 10 908	SA-MU 400°/2H 15/7 3CV	2,2	100	6.300
VE 10 909	SA-MU 400°/2H 15/7 4CV	3	103	7.400
VE 10 910	SA-MU 400°/2H 18/9 1,5CV	1,1	108	5.800
VE 10 911	SA-MU 400°/2H 18/9 2CV	1,5	110	6.500
VE 10 912	SA-MU 400°/2H 18/9 3CV	2,2	115	8.100
VE 10 913	SA-MU 400°/2H 18/9 4CV	3	119	9.000
VE 10 914	SA-MU 400°/2H 18/9 5,5CV	4	120	10.500
VE 10 916	SA-MU 400°/2H 20/10 3CV	2,2	200	10.000
VE 10 917	SA-MU 400°/2H 20/10 4CV	3	208	11.500
VE 10 918	SA-MU 400°/2H 20/10 5,5CV	4	210	13.000
VE 10 919	SA-MU 400°/2H 20/10 7,5CV	5,5	223	15.000
VE 10 921	SA-MU 400°/2H 22/11 4CV	3	220	13.000
VE 10 922	SA-MU 400°/2H 22/11 5,5CV	4	221	15.000
VE 10 923	SA-MU 400°/2H 22/11 7,5CV	5,5	234	17.000
VE 10 924	SA-MU 400°/2H 22/11 10CV	7,5	243	19.000
VE 10 926	SA-MU 400°/2H 22/11 15CV	11	247	20.000
VE 10 930	SA-MU 400°/2H 25/13 7,5CV	5,5	270	19.500
VE 10 931	SA-MU 400°/2H 25/13 10CV	7,5	250	23.000

Opción 60 Hz: Consultar

### ACCESORIOS

#### TOLVAS DE IMPULSIÓN PARA CAJAS SIMPLE ASPIRACIÓN

Código	Ø	SA-MU	VSA-MU	VSAPRESS
VE10130	350	12/06	12/6	-
VE10131	400	15/7	15/7	-
VE10132	500	18/9	18/9	355
VE10133	600	20/10, 20/11, 25/13	20/10, 20/11, 25/13	400, 450, 500
VE10134	700	-	-	560





