

MEDIDOR LASER DOUBLE FLASH

CARACTERÍSTICAS

- Visualización directa de la medición desde el techo hasta el suelo
- 2 Láseres: uno en la parte delantera + otro en la parte trasera
- Medición inmediata de la suma de los 2 láseres
- Posibilidad de medición con un solo láser (delantero o trasero)
- Pantalla retroiluminada en 4 líneas
- Pantalla de alta resolución
- Función de medición continua con MAX y MIN
- Distancias, superficies, volúmenes
- 2 funciones de Pitágoras (mediciones indirectas)
- Suma, resta
- 50 memorias
- Desconexión automática
- Con correa de mano
- Batería LI-ION recargable
- En bolsas



Código: IM19312

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad*	50 m (interna)
Rango láser frontal *	30 m
Rango láser trasero *	20 m
Precisión	± 3 mm
Tipo de láser	620-690 nm <1mW
Clase de láser	clase II
Impermeabilidad	IP 54
Temperatura de funcionamiento	0°C / 40°C
Pilas	LI-ION
Dimensiones (cm)	8,5 x 3,8 x 1,9
Peso (sin pilas)	50 g
Cable recarga	SI

* Dependiendo de la luminosidad ambiental

INCLUYE

Bolsa para transportar el DOUBLE FLASH, y conector USB.

