

# SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO CCM-15(A)

MUNDOCLIMA®

Protocolo V6 & V4+<sup>(5)</sup>

## CARACTERÍSTICAS

- Control centralizado WEB y APP de hasta 64 uds. interiores
- Temporizador semanal (Completo)
- Función memoria
- Posibilidad de bloquear los controles inalámbricos y cableados tipo KJR (no WDC)
- Muestra códigos de error del sistema
- Recordatorio de limpieza de filtros
- Combinable con el control central CCM30
- Multi-idioma (inglés, español, francés y chino)
- Control agrupado de unidades
- Diferentes niveles de permisos (1 administrador y 9 usuarios)
- Registro histórico de operación, estado, errores y conexiones de los usuarios
- Conexión mediante 3 hilos
- Alimentación a 5 Vdc (incluye adaptador de corriente)



Código: CL92872

## COMPATIBLE CON GAMA

<b>COMERCIAL</b>	Series MUCSR-H14 <sup>(4)</sup> , MUSTR-H14 <sup>(4)</sup> , MUCR-H14 <sup>(4)</sup> , MUCHR-H14 <sup>(1)</sup>
<b>INDUSTRIAL MVD</b>	Serie MVD <sup>(2)</sup>
<b>INDUSTRIAL FANCOIL</b>	Series MUP-W9, MUCS-W7, MUCS-W9, MUC-W9, MUCM-W15, MUCH-W9 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Conexión a través de la unidad exterior. En sistemas protocolo V8 como MUCHR-140/150/192-H14T es necesario cambiar el protocolo a V6 en la unidad exterior.

<sup>(2)</sup> Conexión a través de la unidad exterior. En sistemas protocolo V8 como Mini V8M R410A y Maxi V8X es necesario cambiar el protocolo a V6 en la unidad exterior.

<sup>(3)</sup> Necesario instalar el kit FCUKZ-01 (CL09411).

<sup>(4)</sup> Excepto en un sistema Twin.

<sup>(5)</sup> Excepto series MUPR-H14X, MUPR-H14X-I, MUPR-H11, MUPR-H11-I, MUCNR-H14, MUCNR-H14-I.

## Descargar aplicación



M-Control

