

## CORTINAS DE AIRE Serie OPTIMA

Altura de 2,2 a 2,8 m

- Bastidor autoportante de acero electrozincado, con pintura epoxi-poliéster de color blanco estructural RAL 9016 como estándar. Disponible en otros colores bajo demanda.
- Ventiladores tangenciales con turbina de perfil twisted de bajo nivel sonoro, con motor de rotor externo de 2 velocidades.
- Rejilla frontal de absorción microperforada con funciones de filtro regenerable de fácil servicio. No necesita prefiltro.
- Los modelos "E" incorporan batería eléctrica blindada de 2 etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor de descarga lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil.
- Caja de control y regulación incluida. Cable telefónico de 7 m con conectores rápidos tipo RJ45 (Plug&Play) incluido.
- Se pueden unir dos o más unidades mediante un anillo intermedio RNG 20/30.




### ESPECIFICACIONES

Código	Modelo	Caudal nominal m <sup>3</sup> /h	Potencia (kW)		Etapas		Nivel sonoro dB(A)	Peso kg
			1 x 230 V	3 x 400 V	Calor	Ventilación		
EC06551	OPT 1000 A	850 / 1350	-	-	-	2	41 / 50	17,5
EC06553	OPT 1000 E	850 / 1350	-	4 / 6	2	2	41 / 50	20,5
EC06554	OPT 1000 E230	850 / 1350	3,8 / 5,6	-	2	2	41 / 50	20,5
EC06555	OPT 1500 A	1250 / 2050	-	-	-	2	43 / 52	25,5
EC06557	OPT 1500 E	1250 / 2050	-	6 / 9	2	2	43 / 52	27,5
EC06558	OPT 1500 E230-6	1250 / 2050	3,8 / 5,6	-	2	2	43 / 52	27,5
EC06559	OPT 1500 E230-9	1250 / 2050	6 / 9	-	2	2	43 / 52	27,5
EC06560	OPT 2000 A	1700 / 2700	-	-	-	2	46 / 55	33
EC06562	OPT 2000 E	1700 / 2700	-	5,6 / 11,3	2	2	46 / 55	42
EC06563	OPT 2000 E230	1700 / 2700	5,6 / 11,3	-	2	2	46 / 55	42

### DIMENSIONES (mm):

