

BOMBA CIRCULADORA

Yonos PICO1.0



DESCRIPCIÓN:

Bombas estándar de alta eficiencia de rotor húmedo.

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

CARACTERÍSTICAS:




- Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración
- Suministro
- Bomba
- Conector Wilo
- Juntas para los modelos roscados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Máxima comodidad de manejo gracias a la tecnología de botón verde con nuevos ajustes inteligentes, a la interfaz de usuario intuitiva y a las nuevas funciones
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10°C hasta +95°C
- Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC



- Indicador LED para el ajuste del valor de consigna en incrementos de 0,1 m y para la indicación del consumo actual
- Instalación rápida y sencilla, y reposición sin problemas gracias a la nueva construcción optimizada
- Mantenimiento más fácil y mayor fiabilidad debido al desbloqueo automático, y a la función de purga de la bomba
- Máxima seguridad de funcionamiento y manejo gracias a su tecnología probada



Código	Modelo	Conexión de tubería Rp "	IEE	Longitud mm	Presión nominal Pn bar	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.
AC51980	Yonos PICO1.0 15/1-4	1/2	≤ 0,20	130	10	1~230 V 50/60 Hz	1,8	4248080
AC51981	Yonos PICO1.0 15/1-6	1/2	≤ 0,20	130	10	1~230 V 50/60 Hz	1,8	4248081
AC51982	Yonos PICO1.0 25/1-4	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V 50/60 Hz	2	4248083
AC51983	Yonos PICO1.0 25/1-6	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V 50/60 Hz	1,9	4248085
AC51984	Yonos PICO1.0 25/1-8	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V 50/60 Hz	2	4248087
AC51985	Yonos PICO1.0 25/1-4	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V 50/60 Hz	1,9	4248082
AC51986	Yonos PICO1.0 25/1-6	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V 50/60 Hz	2,2	4248084
AC51987	Yonos PICO1.0 25/1-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V 50/60 Hz	2,1	4248086
AC51988	Yonos PICO1.0 30/1-4	1 1/4	≤ 0,20	180	10	1~230 V 50/60 Hz	2,2	4248088
AC51989	Yonos PICO1.0 30/1-6	1 1/4	≤ 0,20	180	10	1~230 V 50/60 Hz	2,2	4248089
AC51990	Yonos PICO1.0 30/1-8	1 1/4	≤ 0,23	180	10	1~230 V 50/60 Hz	2,4	4248091