

## CORTINAS DE AIRE Serie ZEN M/G

**MUNDOCLIMA®**
**M = Altura de 2,5 a 3,5 m**
**G = Altura de 3 a 3,8 m**

- Cortina de aire decorativa de estilo arquitectónico contemporáneo. Su diseño minimalista y elegante se integra en cualquier ambiente a la vez que ofrece infinitas posibilidades de personalización.
- Se pueden incluir logotipos, señalización, grafismos, imágenes, etc... Incluso pueden incorporarse relojes, iluminación, etc...
- Paneles frontales de aluminio anodizado. Opcionalmente se pueden fabricar en acero inoxidable brillante, mate o cepillado y también con otros materiales como chapa envejecida, madera, etc...
- Bastidor central de acero electrozincado acabado con pintura de color negro forja RAL 9913 como standard. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.



- Los modelos "E" incorporan baterías eléctricas de tres etapas. Los modelos "A" son sin calefacción.
- Difusor lineal con doble lama de aluminio anodizado tipo airfoil. Ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play).

### ESPECIFICACIONES

Código	Modelo	Caudal (m³/h)	Potencia calor. resistencias 3 x 400 V-50 Hz (kW)	Potencia ventilador 230 V-50 Hz (kW)	Intensidad ventilador 230 V-50 Hz (A)	Nivel sonoro dB(A)	Peso (kg)
EC06531	ZEN M 1000 E	1.950	3/6/9	0,591	2,58	54	40
EC06532	ZEN M 1000 A	1.950	-	0,591	2,58	54	32
EC06533	ZEN M 1500 E	2.600	4/8/12	0,788	3,44	55	58
EC06534	ZEN M 1500 A	2.600	-	0,788	3,44	55	46
EC06535	ZEN M 2000 E	3.900	6/12/18	1,182	5,16	56	77
EC06536	ZEN M 2000 A	3.900	-	1,182	5,16	56	62
EC06537	ZEN M 2500 E	4.550	6/12/18	1,379	6,02	57	94
EC06538	ZEN M 2500 A	4.550	-	1,379	6,02	57	75
EC06539	ZEN G 1000 E	2.775	5/10/15	0,765	3,33	55	43
EC06540	ZEN G 1000 A	2.775	-	0,765	3,33	55	36
EC06541	ZEN G 1500 E	3.700	7,5/15/22,5	1,020	4,44	56	62
EC06542	ZEN G 1500 A	3.700	-	1,020	4,44	56	50
EC06543	ZEN G 2000 E	5.550	10/20/30	1,530	6,66	57	85
EC06544	ZEN G 2000 A	5.550	-	1,530	6,66	57	69
EC06545	ZEN G 2500 E	6.475	10/20/30	1,785	7,77	58	103
EC06546	ZEN G 2500 A	6.475	-	1,785	7,77	58	83

