

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO RM12F1

MUNDCLIMA®

CARACTERÍSTICAS

- Control inalámbrico individual
- Función "ECO"
- Temporizador diario
- Permite apagar el display de la unidad interior
- 7 velocidades del ventilador
- Ajuste de 0,5°C
- Direccionamiento de unidades
- Ajuste de parámetros
- Modo "Auto" para sistema MVD a 3 tubos
- Ajuste y consulta de parámetros
- Oscilación vertical / horizontal de las lamas
- Ajuste independiente de las lamas del cassette
- Función "META", control inteligente de la temperatura de evap./condensación flotante y de la velocidad del ventilador de la ud. interior
- Retroiluminado



Código CL09107

COMPATIBLE CON GAMA

COMERCIAL	Series MUCHR-H14
INDUSTRIAL MVD	Series MVD
INDUSTRIAL FANCOIL	Series MUP-W9, MUCS-W7, MUCS-W9, MUCM-W9 ⁽¹⁾ , MUCM-W15 ⁽¹⁾ , MUCH-W9 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Es necesario el control cableado KJR-86E/KD(A) (CL09208) para actuar como receptor infrarrojos.

⁽²⁾ Es necesario el módulo FCUKZ-01 (CL09411) más el control cableado KJR-86E/KD(A) (CL09208) para actuar como receptor infrarrojos.

Nota: Las funciones indicadas de todos los controles estarán disponibles solo si la unidad lo permite.