

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS DCM7000BT



HVAC Industria

ESPECIFICACIONES

- Mediciones TRMS
- Pantalla de 6000 cuentas
- Medición de tensión hasta 1000 V ac/dc
- Medición de corriente hasta 600 A ac
- Rango de μA de CA/CC: 400 μA / 4000 μA
- Frecuencia: 10 kHz
- Resistencia: 600 k Ω
- Diodo: 1,5 V
- Capacidad: 1000 μF
- Temperatura: -40 °C - 400 °C
- Función de filtro pasa-bajo
- Mediciones en Modo baja impedancia
- Rango automático
- Registro de datos
- Conexión Bluetooth con la aplicación KPS Link
- Estándares de seguridad CATIV 600 V / CATIII 1000 V



Código: IM14078

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Auto apagado	✓
Retro-iluminación	✓
MÍN / MÁX	✓
Función ZERO en Vdc	✓
Detección de Tensión sin contacto	✓
Conectividad Wireless con APP	✓
Registro de datos	4000
Diámetro mordaza	37 mm
Dimensiones	62 x 240 x 41 mm
Linterna	✓
Peso	430 g
Baterías	NEDA 15A / IEC LR6, 2*1,5 V

Información general

Standars	EC 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Categoría de seguridad	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Accesorios incluidos	Juego de puntas de prueba, termopar y funda