

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE NUOVA



DESCRIPCIÓN

Caja de distribución de superficie para la instalación de interruptores magnetotérmicos, contactores, temporizadores, medidores de potencia, etc....

Indicado para instalación doméstica y en locales comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección: IP40
- Resistencia al impacto: IK08
- Tensión de aislamiento: 1000 V
- Rigidez dieléctrica: 2.5 kV
- Hilo incandescente: 650 °C
- Temperatura de aislamiento: 90 °C (Clase térmica 90, Y)
- Estabilidad dimensional:
 - Temperatura: - 25 °C / + 85 °C
 - Humedad relativa: 100 % HR
 - Potencia disipada: 8 W
- Características constructivas:
 - Tipo de material: Aislante, libre de halógenos
 - Instalación superficie
 - Lugar previsto interior
 - 4 Módulos
 - Precintable
 - Puerta transparente
 - Carril DIN
- Directiva aplicada:
 - Directiva 2006/95/CE
 - Real Decreto 7/1988
 - REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión
- Norma:
 - EN 60670-24



Código: EM04420

DIMENSIONES (mm):

