

# CORTINAS DE AIRE CÁMARAS FRIGORÍFICAS

## Serie KOOL

**MUNDOCLIMA®**
**M = Altura 3,8 m**
**G = Altura 4,2 m**

- Especialmente concebidas para ser instaladas en puertas de cámaras frigoríficas.
- Carcasa autoportante de acero galvanizado, acabada con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo pedido.
- Reja de aspiración facetada de gran superficie para evitar un servicio intensivo de mantenimiento. También disponible con reja plana micro-perforada, más elegante, para puertas comerciales donde no se requiere calefacción.
- Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables 15° en ambas direcciones.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades. Los modelos "EC" incorporan ventiladores eficientes de muy bajo consumo. Incluye un regulador mural Plug&Play con 7 m de cable RJ45, más un mando remoto. Opcional: Control avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC...)



### ESPECIFICACIONES

Código	Modelo	Caudal m <sup>3</sup> /h	Potencia ventilador 230 V - 50 Hz (kW)	Intensidad ventilador 230 V - 50 Hz (A)	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso (kg)
EC06016	KM 1000 A	1.800	0,212	0,94	55	29
EC06017	KM 1500 A	2.700	0,318	1,41	56	44
EC06018	KM 2000 A	3.600	0,424	1,88	57	53
EC06019	KM 2500 A	4.500	0,530	2,35	58	58
EC06020	KM 3000 A	5.400	0,636	2,82	59	76
EC06024	KECM 1000 A	1.840	0,132	1,14	56	33
EC06025	KECM 1500 A	2.760	0,198	1,71	57	50
EC06026	KECM 2000 A	3.680	0,264	2,28	58	61
EC06027	KECM 2500 A	4.600	0,330	2,85	59	68
EC06028	KECM 3000 A	5.520	0,396	3,42	60	76
EC06891	KECG 1000 A	2.700	0,225	1,95	61	37
EC06879	KECG 1500 A	3.600	0,300	2,60	62	56
EC06892	KECG 2000 A	5.400	0,450	3,90	63	71
EC06893	KECG 2500 A	6.300	0,525	4,55	64	78
EC06894	KECG 3000 A	7.200	0,600	5,20	65	86