

EQUIPO PORTÁTIL OXI-ACETILENO

- Este grupo portátil ha sido especialmente diseñado como auxiliar para la industria y para la realización de trabajos fuera del taller, tales como instalaciones de obras, viviendas, reparaciones, etc., para lo cual se le ha dotado de unas dimensiones mínimas, para convertirlo en un equipo de útil manejo sin perder sus características de máxima autonomía y efectividad.
- Con la llama oxi-acetilénica, podrá realizar cualquier tipo de soldadura, de alta o baja temperatura, sea por aleación o por aportación, sin ningún riesgo de oxidación ni descarbonación, comprendiendo en sí misma toda la gama de posibles soldaduras.
- Posee además todas las características de los tradicionales equipos de soldadura convirtiéndolo en un ejemplo de seguridad, fiabilidad y economía.



Código: HF07005

Equipo Portátil Oxi-acetileno		OXÍGENO	ACETILENO
Carga de gas		5 Litros	0,8 kg
Peso	kg	9	10,8
Altura	mm	550	550
Diámetro	mm	140	140
Presión de trabajo	kg / cm ²	200	15
Capacidad geométrica	L	4,7	3,2
Peso total	kg	29	
Dimensiones Altura	cm	75	
Dimensiones Longitud	cm	40	
Dimensiones Anchura	cm	30	
Temperatura de la llama	°C	3500	
Tiempo teórico de encendido		4 horas	

* Todos los complementos son estandarizados

* El fabricante se reserva el derecho de modificar las características de los aparatos

EQUIPAMIENTO	Porta-1
Soplete de soldadura	SI
Boquilla de soldadura	4
Regulador de oxígeno con manómetros	SI
Regulador acetileno con manómetros	SI
Carrito con ruedas	SI
Manguera doble 3 metros	SI
Botella de oxígeno 940 litros	SI
Botella acetileno	0,8 kg
Válvulas antirretroceso	SI

* Disponible amplia gama de boquillas de soldar, calentamiento y corte (consultar tarifa de precios)

* Carga:
Oxígeno - Cód. HF07154
Acetileno - Cód. HF07166