

# UNIDAD CONDENSADORA R134a N2-8GR39,3X



## DESCRIPCIÓN:

Las unidades condensadoras con compresores semi-herméticos N2-8GR39,3X GELPHA® están diseñadas para trabajar con refrigerantes R134a, R404A, R507A y R449A.

Operan con una alimentación eléctrica de 230/400 V, 50 Hz y 1450 RPM. Todos los compresores son suministrados de fábrica completamente probados, deshidratados y cargados con nitrógeno.


## CARACTERÍSTICAS:

- Bancada: Fabricada en chapa de acero con tratamiento anticorrosión.
- Recipientes de líquido: Incluyen válvula de seguridad tarada a 28 kg/cm<sup>2</sup>.
- Condensador: Fijado con expansiones, construido con tubos de cobre y aletas de aluminio onduladas para maximizar el rendimiento.
- Ventiladores: Equipados con motores extraplano y compactos, con finas aletas enfriadoras con rejilla de seguridad.



Modelo	N2-8GR39,3X			
Código	MF18423			
Refrigerante	R134a			
Potencia	CV	7,5		
Ventiladores	Nº x Ø	2 x 450		
Recipiente líquido	l	26		
Temperatura condensación	°C	45		
<b>Temperatura ambiente</b>	<b>°C</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>43</b>
Capacidad en kW según temperatura de evaporación en °C	7	25,49	17,04	13,51
	5	23,71	15,85	12,57
	0	19,7	13,17	10,44
	-5	16,51	11,04	8,75
	-10	13,71	9,16	7,27
	-15	11,13	7,44	5,9
Modelo compresor	8GR39,3X			
Potencia	Nominal	HP	7,5	
	Motor	KW	6,25	
230V/3/50Hz	Absorbida (máx.)	W	9504	
	Servicio (máx.)	A	27,5	
	NPA	A	25,0	
	LRA	A	95,0	
	MSA	A	30,0	
400/3/50Hz	Servicio (máx.)	A	18,0	
	NPA	A	18,0	
	LRA	A	55,0	
	MSA	A	18,0	
Datos mecánicos	Cilindros	Nº	3	
	Diámetro	mm	60,5	
Desplazamiento	1450 rpm	m <sup>3</sup> /h	39,02	
Conexiones frigoríficas	Aspiración	Ø"	1 3/8" SGR	
	Descarga	Ø"	1 1/8" SGR	
Carga de aceite	l.	3,5		
Nivel sonoro	dB	63		

## DIMENSIONES:



Largo	A	mm	1290
Ancho	B	mm	890
Alto	C	mm	880
Anclajes de montaje	E x F	mm	1190 x 500
Diámetro de agujero de anclaje	H	Ømm	13
Centrado de agujero en A	I	mm	-
Centrado de agujero en B	J	mm	-

