

INTERACUMULADOR ACS GX-M1



DESCRIPCIÓN:

Depósito Acumulador-Productor de agua caliente sanitaria (ACS).

Para instalación sobre suelo, en posición vertical. Fabricado en Acero Inoxidable AISI-316, decapado y pasivado químico interior, con aislamiento de PU inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera. Incorpora Serpentin interno en acero inoxidable AISI-316 para intercambio térmico.

En los modelos de 740, 800 y 1000 L incluye sistema de aislamiento, que permite su acceso a través de puertas de 800 mm de anchura.

Equipado con boca lateral para tareas de inspección / limpieza, o montaje de resistencia eléctrica de calentamiento de apoyo (opcional).

Incluye vaina para sensores en placa superior de conexiones y panel de control "ST" (cableado y montado de fábrica, con termómetro y termostato de regulación). Excepto el modelo de 150L que incluye vaina para sensores en placa superior de conexiones y termómetro en la cubierta superior.



CARACTERÍSTICAS:

Modelo			GX-150-M1	GX-200-M1	GX-300-M1	GX-400-M1	GX-500-M1	GX-740-M1	GX-800-M1-BM-DN 400	GX-1000-M1-BM-DN 400
Código			CC02161	CC02162	CC02163	CC02173	CC02164	CC02165	CC02169	CC02170
Capacidad total	Total	L	150	200	300	400	500	742	800	1000
	Primario / Secundario	bar	25/8	25/8	25/8	25/8	25/8	25/8	25/8	25/8
Temperatura máx. de trabajo	Primario / Secundario	°C	200/90	200/90	200/90	200/90	200/90	200/90	200/90	200/90
Superficie de intercambio	Serpentín	m ²	0,7	1,1	1,4	1,8	1,8	2,7	2,7	3,3
Conexiones	kv: entrada primario	" M	3/4	1	1	1	1	1	1	1
	kr: retorno primario	" M	3/4	1	1	1	1	1	1	1
	ww: salida ACS	" M	1	1	1	1	1	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
	kw/e: entrada agua de red / vaciado	" M	1	1	1	1	1	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
	z: recirculación ACS	" M	1	1	1	1	1	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
	eh: conexión lateral	" M	-	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Eficiencia energética	Clase ErP		B	B	B	B	B	B	B	C
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	W	41	44	62	75	81	87	95	123
Dimensiones exteriores	D: Diámetro	mm	560	620	620	770	770	950	950	950
	H: Altura (sin conexiones)	mm	1265	1205	1685	1525	1690	1840	1840	2250
	Diagonal (sin conexiones)	mm	1384	1356	1796	1706	1858	2071	2071	2443
Dimensiones embalaje	Anchura / Altura	mm	680/1190	680/1450	680/1940	820/1920	820/1920	1000x1030/2040	1000x1030/2040	1000x1030/2460
Peso	Sin embalaje / Con embalaje	kg	44/53	54/62	68,5/78	96,5/110	100,5/114	165 / 190,5	198/223	234/261

DIMENSIONES (mm):

