

CLORADOR SALINO COMPACTO Serie SL2-PRO IP65



PARA PISCINA PRIVADA

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas con el control y dosificación del pH con bomba externa (opcional).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Menor consumo eléctrico.
- Menor peso.
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65).
- Menor temperatura de trabajo.
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación.
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación.
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis (L^C)
- Control por microprocesador interno, que determina las horas de funcionamiento del equipo.
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar.
- Calibración de 2 puntos.
- Volumen piscina máx.: 30-90 m³



Célula

Opcional Kit pH:

- Regulador de pH con bomba peristáltica.
- Indicación por pantalla del valor de la sonda de pH.
- Programación del valor de Set Point.
- Funcionamiento en ácido (pH-) o alcalina (pH+).
- La regulación de la bomba es proporcional a la lectura y a los valores de Set Point (valores de ajuste).

Código	Modelo	Producción Cloro máx. (g/h)	Volumen máx. piscina (m ³)
PS11044	SL2-PRO 20	20	30
PS11046	SL2-PRO 25	25	60
PS11048	SL2-PRO 35	35	90

ACCESORIOS/RECAMBIOS:

Código	Modelo
PS11060	Kit control pH 1,5 l/h (Incluye sonda pH y soluciones de calibración, portasondas y collarin)
PS04202	Kit control RH (Incluye sonda RH y solución de calibración, portasondas y dos collarines)
PS11026	Kit CONNECT DOMO
PS11042	Kit sonda de temperatura
PS11004	Portasondas triple transparente tubo Ø 50 r. 1/2"
PS11006	Portasondas triple transparente tubo Ø 63 r. 1/2"
PS11050	Collarín de toma PN 10 Ø 63 r.1/2"
PS11052	Collarín de toma PN 10 Ø 50 r.1/2"
PS11054	Collarín de toma PN 10 Ø 63 r.1 1/4"
PS11056	Collarín de toma PN 10 Ø 50 r.1 1/4"
PS11016	Célula recambio clorador SL2-PRO 20
PS11017	Célula recambio clorador SL2-PRO 25
PS11018	Célula recambio clorador SL2-PRO 35
PS06010	Sal granulada especial cloración salina (Saco 25 kg)

**CLORADOR SALINO COMPACTO CAJA IP65
PARA PISCINA PRIVADA «Serie SL2-PRO»**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo	SL2-PRO 20	SL2-PRO 25	SL2-PRO 35
Tensión de alimentación	230 Vac - 50/60 Hz		
Corriente máx. de la célula	20 A	25 A	35 A
Potencia máx.	150 W	187,5 W	263 W
Dimensiones	280 x 250 x 135 mm		
Peso	4 kg		
Tensión máx. de la célula	7,5 Vcc		
Sal necesaria*	>4 g/l		
Volumen piscina máx.	30 m ³	60 m ³	90 m ³
Selección de idioma	●	●	●
Regulación cloro manual	●	●	●
Regulación cloro automático	●	●	●
Indicador de lectura redox	●	●	●
Indicador de lectura pH	●	●	●
Indicador falta de sal	●	●	●
Indicador exceso de sal	●	●	●
Indicador T ^a del agua	●	●	●
Autolimpiable	●	●	●
Indicador horas func.	●	●	●

* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 g/l, pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 g/l (agua salada) con una modificación del Software.

DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS:

Por falta de flujo de agua	●	●	●
Por acumulación de gas en la célula	●	●	●
Por sobrecarga	●	●	●
Por cortocircuito	●	●	●
Por sobre temperatura	●	●	●

OPCIONAL:

Kit pH (PS11060)	●	●	●
Redox (PS04202)	●	●	●
Kit CONNECT (online) (PS11026)	●	●	●
Kit sonda temperatura	●	●	●
Kit sonda amperométrica	●	●	●
Kit sonda agua	●	●	●



Kit control pH 1,5 l
(PS11060)



Kit control RH - Redox
(PS04202)