

## Martillo de 4 modos SDS-Plus en forma de L 28 mm

# PLH 28 E



### CARACTERÍSTICAS

- El martillo SDS con cable con más pegada de su clase.
- Resistente, martillo duradero con excelente rendimiento de perforación en hormigón desde el motor a los engranajes de alto par y energía de impacto de 4.1J
- Motor combinado de 800W con velocidad de perforación optimizada para conseguir un gran rendimiento de perforación
- Bajo nivel de vibración 10.6 m/s<sup>2</sup> debido a la empuñadura con doble antivibración patentada
- Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de "L" con doble sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave
- Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario
- Roto-stop y Variolock para el máximo control cuando se realizan trabajos ligeros de cincelado



Código: MA15408

### DATOS TÉCNICOS

Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4000
Max.cap.de perf.madera/ acero/ hormigón (mm)	40/ 13/ 28
Vibración de taladrado (m/s <sup>2</sup> )	10.6
Vibración de cincelado (m/s <sup>2</sup> )	6.8
FIXTEC™	No
Peso (kg)	3.4
Referencia	4933446790