

CALDERAS

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT





DESCRIPCIÓN:

Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx con cuerpo de acero, para calefacción y ACS instantánea.

CARACTERÍSTICAS:

- **Potencia:** 30 kW.
- **Producción ACS:** 17,2 l/min (ΔT 25 °C).
- Alta eficiencia energética (perfil XL), condensación real sin recuperador de calor.
- Panel digital, bomba clase A, vaso de expansión y válvula de seguridad incluidos.
- Apta para gasóleos sintéticos.
- Fácil instalación, peso reducido y larga vida útil.
- Salida de humos horizontal o vertical.



Modelo		SILENT D ECO 30 COND SI UNIT
Código		CE25851
Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		 A
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		 XL A
Potencia nominal útil 80-60 °C		28,5 kW 24.510 kcal/h
Potencia nominal útil 50-30 °C		30 kW 25.800 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60 °C máx.	97%
	100% potencia 50-30 °C máx.	102,3%
	30% potencia máx.	103,7%
Producción ACS con ΔT 30 °C		14,3 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 L
Contenido agua caldera		49 L
Conexiones	Ida instalación	1" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
Salida de gases quemados		Ø 100 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm