

CALDERAS

ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT





DESCRIPCIÓN:

Grupo térmico de gasóleo de condensación en hierro fundido con acumulador vitrificado de 130 L.

CARACTERÍSTICAS:

- **Producción ACS:** 250 L/10 min (ΔT 30 °C).
- Potencia de 33,8 kW para calefacción y ACS.
- Alta eficiencia y bajo consumo (perfil de carga XXL).
- Bajas emisiones NOx y CO₂ (LOW NOx).
- Incluye quemador, bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.
- Panel digital de control.
- Apto para gasóleos sintéticos.



Modelo		ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT
Código		CE25833
Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		 A
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		 XXL B
Potencia nominal útil		33,8 kW
Rendimiento útil	100% potencia 80-60 °C máx.	97%
	100% potencia 50-30 °C máx.	102,6%
	30% potencia máx.	103,5%
Producción ACS con ΔT 30 °C		250 L / 10 min
Volumen vaso expansión calefacción		8 L
Volumen vaso expansión ACS		4 L
Acumulador vitrificado		130 L
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	1" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Salida de agua caliente	3/4" Ø
Peso en vacío		245 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.350 / 500 / 1.050 mm