

# CIRCULADORES Y COMPLEMENTOS DE INSTALACIONES QUANTUM MAXI

**BAXI**
**DESCRIPCIÓN:**

La gama de alta eficiencia Quantum Maxi es una serie de circuladores de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

- Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.
- Los circuladores Quantum cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia
- Energética IEE  $\leq 0,23$ . El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE  $\leq 0,20$ .
- Índice de protección eléctrica: IP X2D.
- Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión; juntas y racores.



Modelo		MYL30	1025 1"	1035 1 1/4"	1035 1"	1035 1 1/4"	1045
Código		BR07140	BR07141	BR07142	BR07143	BR07144	BR07145
Q máx.	m <sup>3</sup> /h	2,7	2,7	2,7	3,5	3,5	4,4
H máx.	m.c.d.a	4,2	4,2	4,2	6	6	7,5
Rango T <sup>a</sup> trabajo	°C	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95
Presión máx. trabajo	bar	6	6	6	6	6	6
Diámetro nominal	(DN)	1 1/2"	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"	2"
Conexión tubería		Racor 1"	Racor 1"	Racor 1 1/4"	Racor 1"	Racor 1 1/4"	Racor 1 1/4"
Tensión	V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Velocidad	r.p.m.	800 - 3.500	800 - 3.500	800 - 3.500	800 - 4.200	800 - 4.200	800 - 4.800
Intensidad nominal	A	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26	0,04 - 0,44	0,04 - 0,44	0,04 - 0,70
Potencia absorbida	W	4 - 21	4 - 21	4 - 21	4 - 42	4 - 42	4 - 75
Peso	kg	2,4	2,6	3,0	2,6	3,0	3,2

**DIMENSIONES (mm):**

Modelo	MYL30	1025 1"	1035 1 1/4"	1035 1"	1035 1 1/4"	1045
A	130	180	180	180	180	180
B	133,2	133,2	133,2	133,2	133,2	180
C	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
D	185,5	245,5	245,5	245,5	245,5	245,5
E	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	111
F	76,4	62	62	76,4	76,4	76,4
G	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
H	65	90	90	90	90	90
I	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8

