

AEROSOL LUBRICANTE DESLOQUEADOR SBLOKKA

DESCRIPCIÓN

Spray que desbloquea, repelente al agua, lubricante, y antiodante.

CARACTERÍSTICAS

Desbloquea instantáneamente tornillos, tuercas, roscas, acoplamientos metálicos bloqueados por los óxidos, herrumbre, incrustaciones, barnices o goma.

Previene la oxidación y la corrosión sobre las superficies tratadas.

Cumple una acción lubricante y se puede utilizar para las uniones de roscas. Idóneo también para expulsar la humedad de las instalaciones eléctricas.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar abundantemente sobre la parte incrustada, esperar algunos instantes para su completa penetración, después proceder al desbloqueo.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

- Estado físico: Recipiente a presión con base y gas licuado
- Olor: Característico del solvente
- Color: Incoloro
- Peso específico a 20 °C: 0,797 g/cm³
- Volumen del envase: 520 ml
- Volumen de producto en aerosol: 400 ml
- Presión a 20C: 2,8 bar
- Temperatura de inflamabilidad del producto en aerosol. Inferior a 21°C
- Inflamabilidad del propulsor: inferior a 0 °C
- Solubilidad en agua: No soluble
- Solubilidad en aceite: Soluble
- Poder espumante: No espumante

ADVERTENCIAS

- Contiene disolventes clorados.
- Nocivo si se ingiere y si se inhala. Irrita los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Recipiente a presión.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- No perforar ni quemar incluso después de su uso.
- No vaporizar sobre una llama o sobre un cuerpo incandescente.
- Evite la inhalación directa o la pulverización en los ojos.



Código: MA10108