

## PINTURA PARA AISLAMIENTO PROTECCIÓN EXTERIOR



### L'ISOLANTE K-FLEX

**Nombre del producto:**

Pintura K-Finish.

**Características químicas:**

Pintura flexible de resinas acrílicas con base agua.

**Substrato:**

Material elastomérico en tubos y planchas.

**Color:**

Blanco, Gris y Negro (otros colores a consultar).

**Presentación:**

Botes de 0,5 y 2,5 litros.

**Características del recubrimiento:**

Preparado especial para el recubrimiento de espumas elastoméricas, con excelente adhesión al material base y excelente flexibilidad, garantizando el comportamiento del material frente a la radiación ultravioleta.

**Propiedades físicas y químicas:**

- Viscosidad: Alta.
- Contenidos sólidos: 70%.
- Punto de inflamabilidad: Mayor 100°C.
- Temperatura de almacenaje: +5°C.

**Preparación:**

Diluir con agua de 5 a 10%.

**Aplicación:**

Brocha o rodillo, aplicar siempre sobre el material libre de polvo. Dejar secar 8 horas. aproximadamente para la aplicación de la segunda capa.

**Rendimiento:**

40/80 g. por m<sup>2</sup>

**Temperatura mínima de aplicación:**

15°C.



Código	Presentación	Color
IA20906	Bote 0,5 litros	GRIS
IA20907	Bote 0,5 litros	BLANCO
IA20904	Bote 2,5 litros	GRIS
IA20905	Bote 2,5 litros	BLANCO
IA20908	Bote 2,5 litros	NEGRO