

SONDA Tª INMERSIÓN/PENETRACIÓN



- Solo dos segundos de tiempo de respuesta.
- Estanca para uso en líquidos.
- Con sensor termopar tipo K con punta maleable.

EQUIPOS COMPATIBLES:

- Termómetro Testo 735, Testo 922 y Testo 925.
- Termómetro por infrarrojos Testo 830 y Testo 835.
- Higrómetro Testo 635.
- Instrumento multifunción Testo 440, Testo 400 y Testo 480.

DATOS TÉCNICOS GENERALES:

Peso	150 g
Longitud del tubo de la sonda	300 mm
Temperatura de funcionamiento	-5 hasta +50°C
Clase de protección	IP54
Longitud del cable	1,5 m
Diámetro del tubo de la sonda	1,5 mm
Color del producto	Gris, negro, plata

MEDICIÓN:

Rango	-60 hasta +1000°C
Exactitud	Clase 1 ¹⁾
Tiempo de respuesta	2 s

1) Según la normativa EN 60584-1, la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta +1000 °C (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta +1200 °C (Tipo K), la Clase 3 de -200 hasta +40 °C (Tipo K).



Código: IM12331