

CINTA DE ALUMINIO NEWCOBON 50 MICRAS

- Cinta de aluminio 50 micras con liner.
- Material de aluminio recocido, recubierto por adhesivo a base acrílica, protegido por un papel.
- Ofrece unas altas propiedades de pelado y de tack así como una buena resistencia al cizallamiento.



Código	Artículo
AI09027	Rollo cinta aluminio 50 micras NEWCOBON 50 m x 50 mm
AI09028	Rollo cinta aluminio 50 micras NEWCOBON 50 m x 65 mm
AI09029	Rollo cinta aluminio 50 micras NEWCOBON 50 m x 75 mm

CARACTERISTICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS

	Valores medios	Método
Tack instantáneo (N/25 mm) Sobre acero inox.	9	FTM 9
Pelado 180° - 20 min. (N/25 mm) Sobre acero inox.	9	FTM 1
Cizallamiento (horas) 1Kg. 25 x 25 mm Sobre acero inox.	200	FTM 8

PROPIEDADES DEL FRONTAL

Espesor (micras)	50 +/- 6 %	ISO 534
Transmisión de vapor (perm)	- 0,1	DIN 53122
Resistencia a la tensión (N/15Mm.)	+ 40	DIN53455

PROTECTOR

Papel ámbar siliconado de	65 g/m ²	ISO 536
---------------------------	---------------------	---------

ESPESOR

Frontal + adhesivo	84 micras	ISO 534
--------------------	-----------	---------

TEMPERATURA DE SERVICIO

Temperatura de servicio de	-20°C a 110°C
----------------------------	---------------