

MINICANAL



CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de material: Aislante
 - Modo de fijación superficie
 - Lugar previsto: Interior
 - Grado de protección: IP20
 - Resistencia al impacto: IK07
 - Tensión de aislamiento: 1000 V

- Tapa desmontable
- Hilo incandescente 650 °C
- Estabilidad dimensional
 - Temperatura: -15 °C / +70 °C
 - Humedad relativa: 100% HR

• Características constructivas

Fijación con tornillo:

- Blanco RAL 9016
- EM05401 - EM05409 - EM05413 - EM05443 - EM05447 - EM05450

Autoadhesivo:

- Blanco RAL 9016
- EM05403 - EM05407 - EM05411 - EM05415 - EM05445 - EM05449

• Directiva aplicada:

- 2014/35/UE
- REBT 2002: Reglamento de baja tensión

• Norma aplicada:

- EN 50085-1



Figura 1





Figura 2



Código	Descripción	Dimensiones		Longitud (m)	Figura
		A	B		
EM05401	Minicanal 7 x 12	7	12	2	1
EM05403	Minicanal autoadhesiva 7 x 12	7	12	2	1
EM05407	Minicanal autoadhesiva 10 x 15	10	15	2	1
EM05409	Minicanal 10 x 20	10	20	2	1
EM05411	Minicanal autoadhesiva 10 x 20	10	20	2	1
EM05413	Minicanal 12 x 12	12	12	2	1
EM05415	Minicanal autoadhesiva 12 x 12	12	12	2	1
EM05443	Minicanal 16 x 16	16	16	2	1
EM05445	Minicanal autoadhesiva 16 x 16	16	16	2	1
EM05447	Minicanal 16 x 25	16	25	2	2
EM05449	Minicanal autoadhesiva 16 x 25	16	25	2	2
EM05450	Minicanal 20 x 60	20	60	2	2