

INSTRUMENTOS PARA CLIMATIZACIÓN

TESTO 440



DESCRIPCIÓN

Instrumento para climatización, 3 pilas del tipo AA, cable USB y protocolo de calibración.

CARACTERÍSTICAS

- Intuitivo: menús de medición claramente estructurados para las aplicaciones más importantes
- Inalámbrico: sondas Bluetooth para más comodidad en la medición y menos enredos de cables en el maletín
- Claro: Indicación paralela en pantalla de tres valores de medición; configuración y resultados de un vistazo
- Fiable: memoria interna con capacidad hasta 7500 mediciones, puerto USB para la exportación de datos e impresión (opcional) de los valores medidos
- 3 Pilas, tipo AA
- Peso: 250 g
- Medidas: 154 x 65 x 32 mm



Código: IM12181

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA (NTC)

RANGO DE MEDICIÓN	EXACTITUD (± 1 DÍGITO)	RESOLUCIÓN
-40 ... +150°C	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (-40 ... -25,1°C) $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (-25 ... +74,9°C) $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (+75 ... +99,9°C) $\pm 0,5\%$ del v.m. (rango restante)	0,1°C




TEMPERATURA (TC)


RANGO DE MEDICIÓN	EXACTITUD (± 1 DÍGITO)	RESOLUCIÓN
-200 ... +1370°C	$\pm (0,3^{\circ}\text{C} + 0,1\% \text{ del v.m.})$	0,1°C






ENTRADAS PARA SONDAS



TP TIPO K	NTC TUC / SONDA DIGITAL CON CABLE	SONDA BLUETOOTH
1x	1x	1x sonda digital Bluetooth o una testo Smart Probe

SONDAS

TEMPERATURA		
HF06139	testo 115i, termómetro de pinza para smartphone, medición en tuberías de 6 a. 35 mm Ø, incl. pilas y protocolo de calibración	
IM12009	testo 905i Termómetro para smartphone, incluye pilas y protocolo de calibración	
IM12156	testo 805i Termómetro por infrarrojos para smartphone, incluye pilas y protocolo de calibración	

HUMEDAD		
IM16010	testo 605i Termohigrómetro para smartphone , incl. pilas y protocolo de calibración.	

VELOCIDAD		
IM13067	testo 405i Anemómetro térmico para smartphone, brazo telescópico extensible hasta 400 mm, incluye pilas y protocolo de calibración	
IM13068	Anemómetro de molinete para smartphone, incluye pilas y protocolo de calibración	
IM13024	tubo pitot, de acero inoxidable, Ø 7 mm longitud 350 mm	
IM25012	tubo pitot, de acero inoxidable, Ø 7 mm longitud 500 mm	
IM13025	tubo pitot, de acero inoxidable, Ø 7 mm longitud 1000 mm	

PRESIÓN		
IM25110	testo 510i Manómetro diferencial para smartphone, incluye set de tubos (Ø 4 mm y 5 mm) con adaptador, pilas y protocolo de calibración	
HF06138	testo 549i Manómetro de alta presión para smartphone, incluye pilas y protocolo de calibración	

SET PRECONFIGURADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
IM11028	Set Básico temperatura con hilo caliente
IM11029	Set Básico velocidad con sonda molinete de 16 mm
IM11030	Set Básico velocidad con sonda molinete de 100 mm y Bluetooth
IM19001	Set Básico luxómetro con sonda lux
IM11536	Set Básico medición CO2 con sonda CO2-humedad-temperatura
IM16249	Set Básico humedad-temperatura con sonda humedad-temperatura y bluetooth