

CAMPANA

IC EXCLUSIVE

- Fabricadas en ACERO INOX AISI 304 SB (satinado) (0,8 mm espesor).
- Trasera y techo realizados en acero galvanizado (0,8 mm espesor). I
- Incluye filtros de lamas de acero inox AISI 430 de dimensiones 490 x 490 x 50 mm, con perfil metálico y agujeros de drenaje.
- Aceitero con desagüe integrado con válvula de drenaje de acero inoxidable. facilita su limpieza.
- Se pueden instalar turbinas desde 7 / 7 hasta 10 / 10 según medidas, ver códigos.
- Las campanas vienen soldadas para mejorar la resistencia.



Código	Artículo	Turbina
KF11023	IC EXCLUSIVE 1000 x 800 x 680	7/7 4p
KF11024	IC EXCLUSIVE 1500 x 800 x 680	9/9 4p
KF11025	IC EXCLUSIVE 2000 x 800 x 680	9/9 4p



*Filtros incluidos

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN CON MOTOR

- Ventilador centrífugo con motor incorporado, doble aspiración.
- Envoltente fabricada en acero galvanizado.
- Turbina multi pala con álabes curvados hacia delante. Acero galvanizado.
- Motores cerrados con protección térmica Ip55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230 v 50 Hz para los monofásicos y 230 / 400 v 50 Hz para los trifásicos.

MEDIDAS

