

CALDERAS LIDIA PLUS

BAXI
DESCRIPCIÓN:

Robustez, durabilidad y fiabilidad: caldera fabricada en hierro fundido con cuadro de control analógico de fácil manejo.

Baja Temperatura: indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

Modelos de 20 a 60 kW

Se suministran sin quemador.



Modelo		20	30	40	50	60
Código		BR36010	BR36011	BR36012	BR36013	BR36014
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60 °C	kW	20,0	29,0	38,0	48,0	58,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60 °C	%	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30 °C	%	97,2	97,0	96,8	96,7	96,6
Dimensiones alto x ancho x profundo	mm	850 x 550 x 384	850 x 550 x 504	850 x 550 x 624	850 x 550 x 744	850 x 550 x 864
Peso neto aproximado	kg	119	155	189	225	259
Clase de eficiencia en Calefacción		B	B	B	B	B
Quemador recomendado		Crono 3-LN	Crono 3-LN	Crono 3-LN	Crono 5-LN	Crono 5-LN
Conexiones						
a. Ida		1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
b. Retorno		1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
c. Desagüe		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones						
A. Profundidad	mm	384	504	624	744	864
Ø. Salida humos	mm	150	150	150	150	150

DIMENSIONES (mm):
