

# PASACABLES QUÍMICO LÍQUIDO

## SPEED



### MODO DE EMPLEO

El pasacables químico líquido Speed reduce la fricción y facilita el paso o envainado de cables en tubos de pvc rígidos y/o flexibles.

Se usa generalmente en instalaciones empotradas. Gracias a su tapón dosificador se ahorra producto y se evita desaprovecharlo.

Distribuir el producto sobre el cable o el conducto a cablear y proceder inmediatamente.

### CARACTERÍSTICAS\*

- Color: Blanco
- Composición: 1-metoxi-2-propanol (éter de glicol)  
CAS 107-98-2 CE 203-539-1
- PH: 7,5
- Soluble al agua: 20%
- Envase: 1 litro

\* Para mas información consultar la ficha de seguridad.

### PRECAUCIONES

- Usar guantes de trabajo categoría III. (EN 374)
- Usar ropa de manga larga y calzado de protección categoría I.
- (Directiva 89/686/CEE, EN ISO 20344)
- Usar gafas de protección herméticas. (EN 166)

### ALMACENAMIENTO

- Consevar el producto en el envase original.
- Conservar el producto en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor, llamas y/o chispas.
- No almacenar con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, metales alcalinos.



Código: EM05800