

# ALARMA DE PERSONA ENCERRADA SERIE APE



## DESCRIPCIÓN

- **Alarma Persona Encerrada:** Todas las cámaras frigoríficas por debajo de 5°C, deberán disponer de un sistema de alerta de Persona Encerrada. Se compone de un pulsador en el interior de la cámara frigorífica y de una centralita en el exterior luminosa y sonora.
- **Alarma Persona Encerrada con Batería:** Para las cámaras frigoríficas con temperaturas negativas, es necesario instalar un sistema de Persona Encerrada con batería y con doble circuito redundante. Se compone de dos pulsadores en el interior de la cámara frigorífica y de una centralita en el exterior luminosa y sonora.
- **Detección de Gas:** La normativa específica que toda cámara frigorífica que supere los 10 m<sup>3</sup>, es necesario instalar un sistema de detección de gas.



Código	Modelo	Pulsadores	Medidas (mm)	Salidas	Reglamento	Ref.
CF31600	APE-1P	1	Caja 160x80x53 Pulsador 80x52x72	1 Relé	Cámara refrigeradas de 5°C a 0°C < 10 m <sup>3</sup>	K002305
CF31601	APE-2CB-1P (Con Batería) <10h autonomía	1		1 Relé de Alarma Persona Encerrada + 1 relé de gas + 1 relé de alarma temperatura	Cámara refrigeradas de 5°C a 0°C > 10 m <sup>3</sup>	K002421
CF31602	APE-2CB-2P (Con Batería) <10h autonomía	2		2 Relés para Alarma Persona Encerrada circuito 1, circuito 2 + 1 Relé de gas/ temperatura configurable	Cámaras refrigeradas de 5°C a 0°C 2 cámaras < 10 m <sup>3</sup>	K002306
				2 Relés para Alarma Persona Encerrada redundantes; circuito 1, circuito 2	Cámara congelados y ultracongelados	
				2 Relés para Alarma Persona Encerrada redundantes; circuito 1, circuito 2 + 1 relé de gas	Cámara congelados y ultracongelados	

Modelo	1 Cámara	2 Cámaras	Salida	Reglamento
AHE-1P	Alarma Persona Encerrada (Para cámara frigorífica positiva)		1 Relé	Cámara refrigeradas de 5°C a 0°C < 10 m <sup>3</sup>
AHE-2CB-1P	Alarma Persona Encerrada (Para cámaras frigoríficas positivas con opción gas)		1 Relé de Alarma Persona Encerrada + 1 relé de gas + 1 relé de alarma temperatura	Cámara refrigeradas de 5°C a 0°C > 10 m <sup>3</sup>
AHE-2CB-2P		Doble Alarma Persona Encerrada (Para cámaras frigoríficas positivas con opción de 1 con gas)	2 Relés para Alarma Persona Encerrada circuito 1, circuito 2 + 1 Relé de gas/ temperatura configurable	Cámaras refrigeradas de 5°C a 0°C 2 cámaras < 10 m <sup>3</sup> o 1 cámara < 10 m <sup>3</sup> 1 cámara > 10 m <sup>3</sup> con gas
	Alarma Persona Encerrada con batería (Para cámaras frigoríficas negativas)		2 Relés para Alarma Persona Encerrada redundantes; circuito 1, circuito 2	Cámara congelados y ultracongelados < 10 m <sup>3</sup>
	Alarma Persona Encerrada con batería (Para cámaras frigoríficas negativas con opción gas)		2 Relés para Alarma Persona Encerrada redundantes; circuito 1, circuito 2 + 1 relé de gas	Cámara congelados y ultracongelados > 10 m <sup>3</sup> con gas

## PULSADOR EXTRA

Código	Descripción	Ref.
CF31622	Pulsador de Emergencia para cámaras frigoríficas entre -40/+80 °C, IP67 robusto con alta resistencia a impactos. Con iluminación de doble función, iluminación fija para dar visibilidad al pulsador e intermitente cuando se ha accionado, y con desenclavamiento de seguridad por giro del pulsador.	A002390