

### TRIÁNGULO ESCOSOL ABIERTO



#### DESCRIPCIÓN:

Triángulo para soporte abierto para módulos de hasta 1150 mm. Disposición de módulos en horizontal. Para cubierta plana de hormigón o subestructura. Anclaje a hormigón.

#### ESPECIFICACIONES:

<b>Superficie de instalación</b>	Cubierta plana de hormigón o subestructura
<b>Tornillería de anclaje</b>	3 puntos de anclaje hasta M10
<b>Inclinación</b>	30°
<b>Disposición de módulos</b>	Horizontal
<b>Tamaño de módulos</b>	Hasta 1150 mm
<b>Par de apriete</b>	Tornillo M8 hexagonal
<b>Perfilería</b>	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
<b>Tornillería</b>	Acero inoxidable A2-70
<b>Formatos disponibles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja de 1 Ud.</li><li>• Caja de 10 Ud.</li></ul>
<b>Dimensiones y peso embalaje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Ud. - 1480 x 140 x 80 mm 2,30 kg</li><li>• 10 Ud. - 1500 x 420 x 110 mm 16,90 kg</li></ul>



Código: SF05004

#### DIMENSIONES (mm):

