

### TRIÁNGULO ESCOSOL CERRADO



#### DESCRIPCIÓN:

Triángulo para soporte cerrado para módulos de hasta 2400 mm. Disposición de módulos en vertical. Para cubierta chapa metálica o subestructura.

#### ESPECIFICACIONES:

<b>Superficie de instalación</b>	Cubierta chapa metálica o subestructura
<b>Tornillería de anclaje</b>	2 puntos de anclaje hasta M10
<b>Inclinación</b>	30°
<b>Disposición de módulos</b>	Vertical
<b>Tamaño de módulos</b>	Hasta 2400 mm
<b>Par de apriete</b>	Tornillo M8 hexagonal
<b>Perfilería</b>	Aluminio EN AW-6005A T6 (Crudo o anodizado)
<b>Tornillería</b>	Acero inoxidable A2-70
<b>Formatos disponibles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja de 1 Ud.</li><li>• Caja de 10 Ud.</li></ul>
<b>Dimensiones y peso embalaje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Ud.- 1800 x 120 x 60 mm 3,94 kg</li><li>• 10 Ud.- 2000 x 420 x 110 mm 32,30 kg</li></ul>



Código: SF05008

#### DIMENSIONES (mm):

