

# FILTROS DESHIDRATADORES MOLECULARES

## Serie OEM

- Filtración efectiva proporcionada por superficie seca.
- Buena filtración mediante malla de fibra de vidrio.
- Presión máxima de trabajo de 35 Bars (3.5 Mpa.)
- Disponibles con conexión ODF y SAE.
- Adecuado para refrigerantes HCFC Y HFC



Código	Modelo	Conexión	Volumen cm <sup>3</sup>	Capacidad (kW)		
				R404A	R410A	R134A
<b>CONEXIONES ROSCADAS (SAE)</b>						
VF03011	FD 032	1/4"	50	7,2	10,8	10
VF03012	FD 052	1/4"	65	7,2	10,8	10
VF03013	FD 082	1/4"	100	7,2	10,8	10
VF03015	FD 053	3/8"	65	17,8	26,5	24,6
VF03016	FD 083	3/8"	100	17,8	26,5	24,6
VF03017	FD 163	3/8"	250	17,8	26,5	24,6
VF03018	FD-164	1/2"	250	26,9	40,2	37,3
VF03019	FD-305	5/8"	480	39	58	54
<b>CONEXIONES SOLDAR</b>						
VF03021	FD 032S	1/4"	50	7,2	10,8	10
VF03022	FD 052S	1/4"	65	7,2	10,8	10
VF03023	FD 082S	1/4"	100	7,2	10,8	10
VF03025	FD 053S	3/8"	65	17,8	26,5	24,6
VF03026	FD 083S	3/8"	100	17,8	26,5	24,6
VF03027	FD 163S	3/8"	250	17,8	26,5	24,6
VF03028	FD-164S	1/2"	250	26,9	40,2	37,3
VF03029	FD-165S	5/8"	250	38	55	52
VF03030	FD-305S	5/8"	480	39	58	54
VF03031	FD-307S	7/8"	480	50	74	69
VF03032	FD-419S	1-1/8"	705	79	118	110

Presión máxima de trabajo 35 bar