

CALEFACTOR CERÁMICO INDUSTRIAL 2000 W



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricado en chapa de acero pintado
- 3 Potencias: 25 - 1000 - 2000 W
- Termostato de ajuste automático (65 °C).
- Protección sobrecalentamiento.
- Silencioso.
- Portátil.
- Permite calentar estancias de hasta 20 m²
- Compuesto por elementos de calefacción cerámico PTC que hace que alcance menos temperatura, aportando mayor calor.
- Opción de ventilación independiente.
- Termostato integrado para flujo de aire caliente constante.
- Motor del ventilador con protección térmica.
- Longitud del cable 1,3 m.
- Termostato integrado.



Panel de control



Asa de transporte

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y

BENEFICIOS (CVB)

- Uso sencillo sin instalación.
- Sistema de calefacción directa inmediata e intensa, gracias a sus elementos cerámicos.
- Su termostato graduará la temperatura deseada y el calefactor se parará una vez alcance la temperatura deseada.
- Incorpora ventilador por lo que lo podrá usar también en verano.
- Cuenta con un sistema de protección sobrecalentamiento el cual hará que se desconecte automáticamente evitando riesgos de accidentes.

INCLUYE CABLE 3 x 0,75 mm²

Modelo	2000 W
Código	MT13970
Potencia Eléctrica	1,2 - 2,0 kW
3 Niveles potencia	25 W - 1000 W - 2000 W
Potencia (Kcal/h)	860-1.720 Kcal/h
Área calefacción	20 m ²
Alimentación	230VAC ± 5% / 50Hz - Monofásico
Int. máx. absorbida	8,7 A
Seguridad	Termostática
Protección sobrecalentamiento	Sí
Nivel sonoro	31 dB
Diámetro ventilador	Ø170 mm
Caudal	158 m ³ /h
Materiales	Chapa acero pintado
Cables	3 x 0,75 mm ²
Protección	65 °C
IP	IP20
Dimensiones	215 x 155 x 255 cm
Peso	1,8 kg

