

# EVAPORADORES CÚBICOS

## Serie TCR bt

**S.E.R.**

### DEFINICIÓN

Evaporadores de tipo cúbico de 1 a 4 ventiladores, ideales para cámaras de conservación de congelados, congelación y tubos de congelación en el ámbito comercial e industrial.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bajo consumo energético.
- Facilidad en la instalación y mantenimiento.
- Desescarche eléctrico en batería y en bandeja de condensados, resistencias de acero flexible insertadas en una vaina de aluminio para evitar el vapor y para su fácil manipulación.
- Sus características nos permiten instalarlo en cámaras, tanto en alta, media o en baja temperatura.



Modelos TCR bt3/bt4 2 ventiladores

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Evaporadores con desescarche eléctrico

Código	Modelo	Motor Nºx d.	DT1=8K kW	Caudal m³/h	Tiro m	Superficie m²	Vol. Int. dm³	Consumo W	Corriente A	Desescarche W	Conex. mm Ent./Sal.	Ø desagüe mm	Peso Kg
MF01580	TCR BT1	1x250	0,9	875	6	2,5	0,9	70	0,43	900	12-12	30	8
MF01581	TCR BT2	1x250	1	850	6	3,3	1,2	70	0,43	900	12-12	30	8,5
MF01582	TCR BT3	2x250	1,8	1750	6	5	1,8	140	0,86	1800	12-22	30	13,5
MF01583	TCR BT4	2x250	2	1700	6	6,6	2,4	140	0,86	1800	12-22	30	14,5
MF01584	TCR BT5	3x250	2,7	2625	6	7,4	2,7	210	1,29	2700	12-22	30	19,5
MF01585	TCR BT6	3x250	3	2600	6	9,8	3,6	210	1,29	2700	12-22	30	21
MF01586	TCR BT7	4x250	4,1	3500	6	13	4,7	280	1,72	3600	12-22	30	25