

ADHESIVO INORGÁNICO PROTECT BSK



DESCRIPCIÓN

Producto intumescente de base acuosa, blanco, con pH neutro y sin disolventes. En un paso de muro de conducto, se aplicará para hacer el sellado ignífugo del hueco existente entre el muro y el conducto.



Código: AI33482

VENTAJAS

- Resistente al fuego.
- Instalación rápida.
- Calidad del aire interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Cantidades y valores declarados	Norma
Reacción al fuego	No combustible, A1.	DIN EN 13501
Comportamiento químico	Pegamento de silicato de sodio líquido alcaloide inorgánico libre de compuestos orgánicos volátiles.	-
Campo de aplicación	El pegamento Protect BSK forma parte de la solución resistente al fuego ISOVER U Protect hasta EI120 para conductos de ventilación y extracción de humos.	EN 1366-1 EN 1366-8
Material	El pegamento inorgánico Protect BSK no contiene sustancias peligrosas particulares para las personas o el medio ambiente, por lo que no es necesaria una clasificación según CLP (EC) 1272/2008 o clasificación según REACH (EC) 1907/2006.	-
Almacenaje	Bien cerrado en un lugar seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sin luz solar directa. El envase original sin abrir se puede almacenar hasta 12 meses a partir de la fecha de producción. Se deben mantener condiciones libres de heladas para el almacenamiento y el transporte.	-
Instrucciones de uso	Antes de usar, el material debe agitarse bien. Puede diluirse hasta un 10 % o agua aplicación con brocha, rodillo o espátula. La superficie debe estar limpia y seca y libre de polvo y grasa se endurece después de ~12 horas en condiciones normales (20 °C, HR 50 %).	-
Temperatura de procesamiento	+ 8 a 30 °C.	-

CÓDIGOS Y DATOS

Código	Artículo	Formato
AI33482	CARTUCHO 310 ML ADHESIVO INORGÁNICO PROTECT BSK	Cartucho 310 ml