

GENERADORES DE AIRE CALIENTE A GASÓLEO A BAJA PRESIÓN

B 70/100/150/300 CED

DESCRIPCIÓN:

Los calentadores de gasóleo directos son dispositivos altamente eficientes que proporcionan grandes volúmenes de calor instantáneo donde se necesita. Son ideales para zonas abiertas o ventiladas, como fábricas, almacenes o zonas de construcción. Los calentadores directos Master son conocidos por su eficiencia, resistencia, facilidad de uso y seguridad operativa.

APLICACIONES:

- Agricultura
- Automóviles
- Edificios y espacios comerciales
- Construcción
- Industria y producción
- Militar y aeroespacial
- Empresas de alquiler

CARACTERÍSTICAS:

- Gran flujo de aire
- Dos filtros de aceite - filtro del depósito de aceite y filtro de aspiración
- Motor con protección térmica
- Control de llama electrónico con fotocélula
- Cámara de combustión de acero inoxidable
- Carro incluido (Excepto Master B70)
- Depósito de aceite con indicador de nivel
- Diseñado para facilitar la manipulación y transporte
- Fácil mantenimiento

MASTER

Código: GA40001

Código: GA40002

Código: GA40003

Código: GA40004

Modelo		Master B 70 CED	Master B 100 CED	Master B 150 CED	Master B 300 CED
Código		GA040001	GA40002	GA40003	GA40004
Potencia calorífica	kW	20	29	44	44/88
Potencia calorífica	Btu/h	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
Potencia calorífica	kcal/h	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Caudal del aire	m ³ /h	400	800	900	900/1.800
Autonomía de gasóleo	h	10	16	10	23-12
Termostato ambiente		Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital	Analogico o digitale
Consumo de combustible	l/h	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Alimentación eléctrica	V/Hz	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60
Potencia absorbida	kW	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Corriente nominal	A	0,8	1	1,2	1,2/2,4
Protección		IP41	IP41	IP41	IP41
Capacidad del depósito	l	19	44	44	105
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Peso neto/bruto	kg	15/18	25/28	25/28	53/70
Pallet	pza	15	10	10	1
Doble voltaje		No	Disponible	Disponible	No