

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS

Serie GLOBAL



- Certificaciones: ISO-9001, ACS, WRAS, Gost, CE.
- Certificado sanitario: según el anexo del Real Decreto 140/2003.
- Revestimiento interno de polipropileno virgen.
- Conexión del agua en acero inoxidable.
- Acabado de pintura poliuretano sobre base epoxi.
- Tapón de válvula de aire, sellado, antiescapes.
- Estanqueidad total.
- NO REQUIEREN MANTENIMIENTO.
- Temperatura máx. 90 °C.
- Presión máx: 10 bar.
- Aptos para A.C.S y equipos de bombeo.



garantía
5 años

VERTICALES:

Código	TIPO	Volumen litros	Rosca BSP	Ø mm	Altura mm	Precarga bar
CILINDRO VERTICAL						
EB80900	PEW8	8	1"	317	203	1,9
EB80902	PEW12	12	1"	366	244	
EB80908	PEW24	24	1"	280	360	
CILINDRO VERTICAL CON BASE DE APOYO						
EB80912	PWB60V	60	1"	388	626	1,9
EB80914	PWB80V	80	1"	388	790	1,9
EB80916	PWB100V	100	1"	430	810	1,9
EB80920	PWB150V	150	1"	430	1080	1,9
EB80922	GC200	200	1 1/4"	533	1033	2,6
EB80924	GC240	240	1 1/4"	533	1212	2,6
EB80926	GC310	310	1 1/4"	533	1500	2,6
EB80928	GC450	450	1 1/4"	660	1529	2,6



HORIZONTALES:

Código	Tipo	Volumen litros	Rosca BSP	Altura mm	Long. mm	Precarga bar
CILINDRO VERTICAL CON BASE DE APOYO						
EB80948	PEB20H	20	1"	289	439	1,9
EB80950	PWB35H	35	1"	289	480	
EB80952	PWB60H	60	1"	414	528	

