

DESINCRUSTANTE PARA INSTALACIONES DE ALUMINIO ZINCONEX LQ

DESCRIPCIÓN

Desincrustante líquido concentrado (no corrosivo – no fumigante) para la eliminación de incrustaciones calcáreas y residuos de corrosión en instalaciones térmicas, intercambiadores de calor, circuitos de refrigeración, torres de refrigeración con elementos de cobre, acero, acero inoxidable, aluminio, latón, estaño, aleaciones ligeras, superficies cromadas.

ZINCONEX-LQ contiene un indicador de agotamiento, a cambio de color (rojo vivo sobre el producto activo, amarillo-naranja sobre el producto exhausto).

APLICACIONES

ZINCONEX-LQ es un producto ácido de alta concentración pero no agresivo con los metales, particularmente eficaz para la eliminación de incrustaciones calcáreas. **ZINCONEX-LQ** es un producto delicado, cuidadosamente inhibido para no afectar a ningún material, haciéndolo apto para el decapado de todos los metales de las instalaciones, incluyendo aluminio y sus aleaciones, así como superficies galvanizadas.

Elimina rápidamente las incrustaciones de las superficies de la caldera: lado sanitario, intercambiadores de calor, tuberías, serpentines, circuitos de refrigeración.

MODO DE EMPLEO

ZINCONEX-LQ es un líquido desincrustante concentrado para diluir con agua en el momento de su uso en un porcentaje del 20 – 30 %, además el tiempo aconsejado para alcanzar un buen resultado sobre cualquiera superficie varían de 2 a 4 horas según la intensidad de las incrustaciones calcáreas de eliminar.

Una vez acabada la desincrustación se aconseja un lavado con el neutralizador NEUTRAL para eliminar la acidez residual presente en el circuito.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado: Líquido
- Color: Morado
- Olor: Débil
- pH (al 20-30%): Netamente ácido
- Densidad relativa a 20 °C: 1,082 g/cm³
- Solubilidad en agua: Completa



Código	Artículo
MA11205	Bote 5 L desincrustante ZINCONEX-LQ para instalaciones de aluminio