

## PRECIOS TARIFA VARILLAS PARA SOLDADURA

Validez a partir del 21 de Mayo de 2024

### VARILLAS PARA SOLDADURA



(\*) Varillas SIN CADMIO según Norma Europea CE-494-2011-anexo XVII

Código	Modelo	Intervalo de Fusión	% Plata	Varilla Ø	Cont.	€ Envase
HF 07 301	<b>MRP Cu</b>	710-750°C	Cobre	2 mm	500 gr	<b>23,30</b>
HF 07 302	<b>MRP L</b>	880-900°C	Latón	2 mm	500 gr	<b>19,80</b>
HF 07 303	<b>MRA 2</b>	645-800°C	2%	2 mm	500 gr	<b>55,90</b>
HF 07 305	<b>MRA 5</b>	645-810°C	5%	2 mm	500 gr	<b>100,00</b>
HF 07 306	<b>MRA 5</b>	645-810°C	5%	2 mm	250 gr	<b>50,80</b>
HF 07 013	<b>MRA 5 CUAD.</b>	645-810°C	5%	2 mm	250 gr	<b>50,80</b>
HF 07 374	<b>MRA 12</b>	800-830°C	12%	2 mm	500 gr	<b>220,70</b>
HF 07 375	<b>MRA 12</b>	800-830°C	12%	2 mm	250 gr	<b>111,10</b>
HF 07 307	<b>MRA 15</b>	645-810°C	15%	2 mm	500 gr	<b>256,90</b>
HF 07 308	<b>MRA 15</b>	645-810°C	15%	2 mm	250 gr	<b>129,30</b>
HF 07 376	<b>MRA 20</b>	690-810°C	20%	2 mm	500 gr	<b>342,30</b>
HF 07 377	<b>MRA 20</b>	690-810°C	20%	2 mm	250 gr	<b>172,00</b>
HF 07 351	<b>MRP 25*</b>	680-760°C	25%	2 mm	500 gr	<b>415,70</b>
HF 07 352	<b>MRP 25*</b>	680-760°C	25%	2 mm	250 gr	<b>208,70</b>
HF 07 378	<b>MRA 30</b>	665-755°C	30%	2 mm	500 gr	<b>490,80</b>
HF 07 379	<b>MRA 30</b>	665-755°C	30%	2 mm	250 gr	<b>246,20</b>
HF 07 353	<b>MRP 34*</b>	630-730°C	34%	2 mm	500 gr	<b>550,90</b>
HF 07 354	<b>MRP 34*</b>	630-730°C	34%	2 mm	250 gr	<b>276,20</b>

#### APLICACIONES:

**Tipos MRP 8, MRA 2, MRA 5 y MRA 15:** COBRE - COBRE Sin Desoxidante  
COBRE - LATÓN Con Desoxidante

**Tipo MR 25:** COBRE - COBRE Tubo BUNDY

**Tipo MR 34:** COBRE - COBRE Tubo BUNDY - ACERO INOXIDABLE

### VARILLAS PARA SOLDADURA RECUBIERTAS CON DECAPANTE



Código	Modelo	Intervalo de Fusión	% Plata	Varilla Ø	Cont.	€ Envase
HF 07 385	<b>MR 20 FC</b>	690-810°C	20%	2 mm	500 gr	<b>273,10</b>
HF 07 386	<b>MR 20 FC</b>	690-810°C	20%	2 mm	250 gr	<b>137,40</b>
HF 07 381	<b>MR 25 FC</b>	680-760°C	25%	2 mm	500 gr	<b>329,50</b>
HF 07 382	<b>MR 25 FC</b>	680-760°C	25%	2 mm	250 gr	<b>165,50</b>
HF 07 387	<b>MR 30 FC</b>	665-755°C	30%	2 mm	500 gr	<b>386,50</b>
HF 07 388	<b>MR 30 FC</b>	665-755°C	30%	2 mm	250 gr	<b>194,10</b>
HF 07 383	<b>MR 34 FC</b>	630-730°C	34%	2 mm	500 gr	<b>430,90</b>
HF 07 384	<b>MR 34 FC</b>	630-730°C	34%	2 mm	250 gr	<b>216,20</b>
HF 07 340	<b>BLOCKADE (Cu 7 Sn 7 Ni).</b> Similares aplicaciones a MR 5 y MR 15, con similares características mecánicas e incluso mayor facilidad de aplicación					<b>57,20</b>

### VARILLA SOLDAR "SUELTA"

Código	Artículo	€
HF 07 314	<b>Varilla suelta MRA 5</b>	<b>2,60</b>
HF 07 315	<b>Varilla suelta MRA 15</b>	<b>7,20</b>
HF 07 316	<b>Varilla suelta MRA 25</b>	<b>11,90</b>



### CARRETE HILO SOLDADURA ALUMINIO-COBRE

Código	Artículo	€
<b>SILVAL ZnAlAg4</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baja temperatura de fusión 440° - 470°</li> <li>Suelda aluminio-aluminio/aluminio-cobre/aluminio-latón</li> <li>200° por debajo de temperatura de fusión del aluminio</li> <li>Decapante incorporado</li> </ul>	
HF 07 318	<b>Carrete SILVAL ZnAlAg4</b> de 1000 gr. x 2 mm	<b>747,90</b>
HF 07 319	<b>Carrete SILVAL ZnAlAg4</b> de 50 gr. x 2 mm	<b>159,30</b>